

## Javaslatok – információk

### - Homlokzati nyílászárók cseréje.

A homlokzati nyílászárók az épületek külső megjelenését jelentősen meghatározzák. Ezért gondolni kell arra, hogy az új műanyag vagy fa ablakok - ajtók megfelelően illeszkedjenek az épület többi nyílászárához. Ez a társasházak, illetve műemlék jellegű épületek esetében kiemelkedően fontos szempont, mivel gyakran előfordul, hogy annak megváltoztatásához nem járulnak hozzá a közös képviselők, vagy az építési hatóságok.

### - Nyílászárók vásárlása előtt kérjen árajánlatokat!

Az árajánlatok bekérése során tájékozódjon a részletes műszaki tartalomról, hogy viszonylag jó összehasonlítást tudjon készíteni, ami a döntésében segítheti.

Nem árt, ha forgalmazó mintatermében, - amennyiben van – meg tudja nézni a szóban forgó terméket. A munkájának a minőségét, ha lehet, nem árt ellenőrizni referenciákon, vevőik elégedettségén keresztül.

### - Árajánlat kéréséhez milyen méretekre van szükségünk.

A külső homlokzati nyílás mérete -szélesség és magasság - a legszükségesebb az ajánlat elkészítéséhez. Megrendelés esetén elengedhetetlenül fontos, hogy szakember mérje fel a helyszínen a gyártásba kerülő ablakokat!

### - Régi fa tokba való beépítés.

Öszvér megoldásnak tartjuk, mely ugyan megoldható (néha vannak olyan helyzetek, amikor csak ez a megoldás lehetséges), de nem javasoljuk.

A beépítés során a vízelvezetést, ami az rácsapódó esőnél fontos, nem lehet teljesen és korrekt módon megoldani. A régi fatokot műanyag profillal célszerű takarni, hogy a külső oldal karbantartása (festés) ugyanúgy ne legyen probléma mint a komplett műanyag ablaknál. A belső oldal nincs úgy kitéve az időjárásnak, így itt nem feltétlenül szükséges a fa részek eltakarása. A fatokba beépítésre kerülő műanyag ablak anyaga miatt is eltérő, idegen egy mástól. Kiseb lesz az üveg felülete kb. 10-15%-al, így kevesebb fény jut be a helyiségbe! Költségmegtakarítási szempontból csak az ablak káva bejavítását és festését lehet megspórolni, ami viszont egy 30-35 éves időszakot figyelembe véve nem éri meg!

### - Nyitásirány meghatározás – jobbos vagy balos.

Minden nyílászáró esetén a zsanér elhelyezkedése a mérvadó hogy melyik oldalon van.

**Balos nyílászáró:** abban a helyiségben kell állnunk amelyikbe befelé nyílik, és a zsanér akkor a bal oldalon van.

**Jobbos nyílászáró:** abban a helyiségben kell állnunk amelyikbe befelé nyílik, és a zsanér akkor a jobb oldalon van.

Kifelé nyíló szerkezetek esetében kintről nézve ugyanez a mérvadó.

### - Nyílászárók cseréjével kapcsolatos tudnivalók.

Azokban a helyiségekben ahol cserélendő ablakok vannak, a bútorokat össze kell tolni és a padlóval együtt letakarni. Az ablakok közelében - minimum 1,5-2 méteres területet kell biztosítani. Amennyiben nem kéri a sitt elszállítását, meg kell oldania a kibontott ablakok és a törmelékek elhelyezését. Társasházban illik a lakótársakat értesíteni a munkálatokról.

### - Védőfóliák eltávolítása műanyag ablakok esetén.

Fehér színű nyílászáróknál 2 héten belül el kell távolítani a védőfóliákat. Színes nyílászáróknál azonnal!

**- Műanyag nyílászárók tisztítása.**

Nem szabad olyan eszközzel - pl. dörzsi szivacs - tisztítani, ami a műanyag felületen karcokat okozhat. Használjon semleges mosószereket, és a makacs szennyeződésnél inkább többször ismételje meg a tisztítást.

**- Nyílászárók karbantartása.**

Mind a beépítés, mind a további szakipari munkák során a nyílászárók falcaiba por és egyéb szennyező anyagok kerülnek. Ezekben a falcokban helyezkedik el a vasalat, amely a nyílászáró működését biztosítja. Ezért rendkívül fontos, hogy a munkák végeztével alapos porszívózásra és takarításra kerüljön sor, mert ellenkező esetben a vasalatok kárt szenvednek! Évenként egyszer a vasalatok mozgó részeit meg kell olajozni egy-egy csepp műszer olajjal.